



LINO

LINO EMP PLAQUETA 11.5W 500MM



DESCRIPCIÓN

Empotrable lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa.
No incluye equipo electrónico.
* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (plaqueta), para obtener el flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 55% absorbido por el difusor.
**ATENCIÓN: Agregar al largo del cut out 3mm por cada tapa colocada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	500x43x35mm
CUT OUT	500x38x65mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
PLAQUETA SMD	11.5W		2700	1333 lm	115 lm/W	Fijo		06.AA34.1120.03
PLAQUETA SMD	11.5W		2700	1333 lm	115 lm/W	Fijo		06.AA34.1120.06
PLAQUETA SMD	11.5W		3000	1512 lm	131 lm/W	Fijo		06.AA34.1130.03
PLAQUETA SMD	11.5W		3000	1512 lm	131 lm/W	Fijo		06.AA34.1130.06