




# LINO

## LINO EMP TRIMLESS PLAQUETA 1000MM

IDEA



### DESCRIPCIÓN

Empotrable lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa.

No incluye equipo electrónico.

\* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (plaqueta), para obtener el

flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 55% absorbido por el difusor.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |              |
|---------|--------------|
| CRI     | -            |
| IP      | 20           |
| IK      | -            |
| CLASE   | II           |
| TENSIÓN | 220-240      |
| UGR     | -            |
| SDCM    | -            |
| R9      | -            |
| LED     | PLAQUETA SMD |

### INFORMACIÓN GENERAL

|             |              |
|-------------|--------------|
| USO         | -            |
| SUPERFICIE  | Techo        |
| ILUMINACIÓN | Directa      |
| MEDIDAS     | 1000x31x35mm |
| CUT OUT     | 1000,5x36mm  |
| PESO (KG)   | -            |
| REGULACIÓN  | -            |
| COLOR       | -            |

| LED          | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO   | EFICIENCIA | DIM  | DRIVER | ARTÍCULO        |
|--------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------|--------|-----------------|
| PLAQUETA SMD | 23W      | 180°   | 2700      | 2666 lm | 115 lm/W   | Fijo |        | 06.AA34.3620.03 |
| PLAQUETA SMD | 23W      | 180°   | 2700      | 2666 lm | 115 lm/W   | Fijo |        | 06.AA34.3620.06 |
| PLAQUETA SMD | 23W      | 180°   | 3000      | 3024 lm | 131 lm/W   | Fijo |        | 06.AA34.3630.03 |
| PLAQUETA SMD | 23W      | 180°   | 3000      | 3024 lm | 131 lm/W   | Fijo |        | 06.AA34.3630.06 |