




LINO

LINO EMP TRIMLESS PLAQUETA 1000MM

IDEA



DESCRIPCIÓN

Empotrable lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa.

No incluye equipo electrónico.

* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (plaqueta), para obtener el

flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 55% absorbido por el difusor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	1000x31x35mm
CUT OUT	1000,5x36mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
PLAQUETA SMD	23W	180°	2700	2666 lm	115 lm/W	Fijo		06.AA34.3620.03
PLAQUETA SMD	23W	180°	2700	2666 lm	115 lm/W	Fijo		06.AA34.3620.06
PLAQUETA SMD	23W	180°	3000	3024 lm	131 lm/W	Fijo		06.AA34.3630.03
PLAQUETA SMD	23W	180°	3000	3024 lm	131 lm/W	Fijo		06.AA34.3630.06