



# BOMBU

BOMBU COLGANTE 10W



Diagrama de iluminación



## DESCRIPCIÓN

Colgante con cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado y base.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |          |
|---------|----------|
| CRI     | -        |
| IP      | 20       |
| IK      | -        |
| CLASE   | II       |
| TENSIÓN | 220-240  |
| UGR     | -        |
| SDCM    | -        |
| R9      | -        |
| LED     | CHIP COB |

## INFORMACIÓN GENERAL

|             |             |
|-------------|-------------|
| USO         | -           |
| SUPERFICIE  | Techo       |
| ILUMINACIÓN | Directa     |
| MEDIDAS     | Ø110x1617mm |
| CUT OUT     | -           |
| PESO (KG)   | -           |
| REGULACIÓN  | -           |
| COLOR       | -           |

| LED      | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO   | EFICIENCIA | DIM       | DRIVER | ARTÍCULO        |
|----------|----------|--------|-----------|---------|------------|-----------|--------|-----------------|
| CHIP COB | 10W      | 15°    | 2700      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0010.03 |
| CHIP COB | 10W      | 15°    | 2700      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0010.06 |
| CHIP COB | 10W      | 35°    | 2700      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0110.03 |
| CHIP COB | 10W      | 35°    | 2700      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0110.06 |
| CHIP COB | 10W      | 35°    | 3000      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0120.03 |
| CHIP COB | 10W      | 35°    | 3000      | 1050 lm | 105 lm/W   | Giratorio |        | 05.AA86.0120.06 |