



# ADU

ADU EMP 8.5W R



## DESCRIPCIÓN

Empotrable de exterior de piso con frente redondo.  
Frente sellado con resina.  
Bulonería de acero inoxidable.  
Pintura marca AkzoNobel-Interpon.  
220-240V driver externo.  
Incluye housing

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |          |
|---------|----------|
| CRI     | -        |
| IP      | 67       |
| IK      | 07       |
| CLASE   | II       |
| TENSIÓN | 220-240  |
| UGR     | -        |
| SDCM    | -        |
| R9      | -        |
| LED     | CHIP COB |

## INFORMACIÓN GENERAL

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| USO         | -                     |
| SUPERFICIE  | Piso                  |
| ILUMINACIÓN | Directa               |
| MEDIDAS     | Ø75x125mm             |
| CUT OUT     | Ø152x125xmm (housing) |
| PESO (KG)   | 0.26                  |
| REGULACIÓN  | -                     |
| COLOR       | -                     |

| LED      | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO  | EFICIENCIA | DIM  | DRIVER                     | ARTÍCULO        |
|----------|----------|--------|-----------|--------|------------|------|----------------------------|-----------------|
| CHIP COB | 8.5W     | 16°    | 2700      | 598 lm | 70 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1005.10 |
| CHIP COB | 8.5W     | 30°    | 2700      | 533 lm | 62 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1006.10 |
| CHIP COB | 8.5W     | 50°    | 2700      | 608 lm | 71 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1007.10 |
| CHIP COB | 8.5W     | 16°    | 3000      | 598 lm | 70 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1010.10 |
| CHIP COB | 8.5W     | 30°    | 3000      | 533 lm | 62 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1020.10 |
| CHIP COB | 8.5W     | 50°    | 3000      | 608 lm | 71 lm/W    | Fijo | KGP Power KDMH006S0350RR64 | 16.AA66.1030.10 |