



ADU

ADU EMP 8.5W R S-MARCO



D E S C R I P C I Ó N

Empotrable de exterior de piso con frente redondo.
Frente sellado con resina.
Bulonería de acero inoxidable.
Pintura marca AkzoNobel-Interpon.
220-240V driver externo.
Incluye housing

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

CRI	-
IP	67
IK	07
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

USO	-
SUPERFICIE	Piso
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø57x97mm
CUT OUT	Ø59x215mm (housing)
PESO (KG)	0.26
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	8.5W	16°	2700	598 lm	70 lm/W	Fijo	KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3005.04
CHIP COB	8.5W	30°	2700	533 lm	62 lm/W	Fijo	KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3006.04
CHIP COB	8.5W	50°	2700	608 lm	71 lm/W	Fijo	KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3007.04
CHIP COB	8.5W	16°	3000	598 lm	70 lm/W		KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3010.04
CHIP COB	8.5W	30°	3000	533 lm	62 lm/W		KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3020.04
CHIP COB	8.5W	50°	3000	608 lm	71 lm/W		KGP Power KDMH006S0350RR64	16.AA66.3030.04