

LINO

LINO APLIQUE 1200MM



D I M E N S I O N E S



D E S C R I P C I Ó N

Aplique lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa. Driver incorporado.
* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (tira), para obtener el flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 30% absorbido por el difusor.

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA DOB

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	1200x96x31mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA DOB	14.4W	180°	2700	1320 lm	110 lm/W	Fijo		03.AA34.3420.03
TIRA DOB	14.4W	180°	2700	1320 lm	110 lm/W	Fijo		03.AA34.3420.06
TIRA DOB	14.4W	180°	3000	1340 lm	111 lm/W	Fijo		03.AA34.3430.03
TIRA DOB	14.4W	180°	3000	1340 lm	111 lm/W	Fijo		03.AA34.3430.06
TIRA DOB	14.4W	180°	4000	1440 lm	120 lm/W	Fijo		03.AA34.3440.03
TIRA DOB	14.4W	180°	4000	1440 lm	120 lm/W	Fijo		03.AA34.3440.06