



FEDRO 2.0

FEDRO 2.0 6W MINI R



DESCRIPCIÓN

Ø60.
Con lente.
E: Incluye equipo electrónico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø60mm
CUT OUT	Ø53mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01714.03
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01714.06
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01715.03
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01715.06
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01716.03
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01716.06
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01724.03
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01724.06
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01725.03
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01725.06
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01726.03
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01726.06

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01734.03
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01734.06
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01735.03
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01735.06
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01736.03
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.01736.06
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01711.03
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01711.06
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01712.03
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01712.06
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01713.03
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01713.06
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01721.03
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01721.06
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01722.03
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01722.06
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01723.03
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01723.06
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01731.03
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01731.06
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01732.03
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01732.06
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01733.03
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.01733.06