




FEDRO 2.0

FEDRO 2.0 6W MINI C

IDEA



DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN

60x60

Con lente.

E: Incluye equipo electrónico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	60x60x72mm
CUT OUT	Ø53mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02714.03
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02714.06
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02715.03
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02715.06
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02716.03

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02716.06
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02724.03
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02724.06
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02725.03
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02725.06
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02726.03
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02726.06
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02734.03
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02734.06
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02735.03
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02735.06
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02736.03
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI DC MINI JOLLY DALI	06.71.02736.06
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02711.03
CHIP COB	6W	22°	2700	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02711.06
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02712.03
CHIP COB	6W	22°	3000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02712.06
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02713.03
CHIP COB	6W	22°	4000	663 lm	110 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02713.06
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02721.03
CHIP COB	6W	32°	2700	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02721.06
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02722.03
CHIP COB	6W	32°	3000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02722.06
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02723.03
CHIP COB	6W	32°	4000	701 lm	116 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02723.06
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02731.03
CHIP COB	6W	43°	2700	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02731.06
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02732.03
CHIP COB	6W	43°	3000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02732.06
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02733.03
CHIP COB	6W	43°	4000	713 lm	118 lm/W		TCI MICRO MD 700	06.71.02733.06