




BOMBU

APLIQUE BOMBU 9W CON AWA 42 CON SWITCH

IDEA



DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN

Aplicque esférico LED COB con driver incorporado y base AWA 42 con perforación excéntrica e interruptor ON/OFF.

Basculación 90° y giro 360°

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	-
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9393.03
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9393.06
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6393.03
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6393.06
CHIP COB	9W	35°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9293.03
CHIP COB	9W	35°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9293.06

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	35°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6293.03
CHIP COB	9W	35°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6293.06