


BUDDY

BUDDY SILICONE 16WXM TOP BENDING 16X16MM



D I M E N S I O N E S



D E S C R I P C I Ó N

Tira LED siliconada IP67 sin puntos visibles. Flexión top bending. Rollo de 5 o 10 Mts. Corte cada 50 mm. Dimerizable (Triac / 1-10V / DALI). Resistente a rayos UV. Incluye kit de instalación: 10 clips con tornillos, 2 pomos de pegamento siliconado, 5 tapas ciegas y 2 terminales de silicona con salida recta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	67
IK	-
CLASE	-
TENSIÓN	24
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA SMD SILICONE

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	-
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	10000x16x16mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	1.82
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA SMD SILICONE	16W	180°	2700	1105 lm	69 lm/W	TOP BEND		21.AB10.7517.00
TIRA SMD SILICONE	16W	180°	3000			TOP BEND		21.AB10.7527.00