

BUDDY

BUDDY SILICONE 16WXM SIDE BENDING 16X16MM



D I M E N S I O N E S

D E S C R I P C I Ó N

Tira LED siliconada IP67 sin puntos visibles. Flexión side bending. Rollo de 10 Mts. Corte cada 29.4 mm. Dimerizable (Triac / 1-10V / DALI). Resistente a rayos UV. Incluye 2 kits de instalación: 10 clips con tornillos, 2 pomos de pegamento siliconado, 5 tapas ciegas y 2 terminales de silicona con salida recta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	67
IK	-
CLASE	III
TENSIÓN	24
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA SMD SILICONE

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	-
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	10000x16x16mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA SMD SILICONE	16W	180º	2700	758 lm	47 lm/W	SIDE BEND		21.AB10.6517.00
TIRA SMD SILICONE	16W	180º	3000	786 lm	49 lm/W	SIDE BEND		21.AB10.6527.00