



D I M E N S I O N E S



D E S C R I P C I Ó N

Empotrable de exterior de techo IP67 redondo.
Incluye driver IP67.

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

CRI	-
IP	67
IK	7
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø75x70mm
CUT OUT	Ø60mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	8.5W	16	2700	598 lm	62 lm/W	Fijo		26.AA66.3832.09
CHIP COB	8.5W	30	2700	533 lm	70 lm/W	Fijo		26.AA66.3835.09
CHIP COB	8.5W	47	2700	608 lm	71 lm/W	Fijo		26.AA66.3837.09
CHIP COB	8.5W	16	3000	598 lm	62 lm/W	Fijo		26.AA66.3842.09
CHIP COB	8.5W	30	3000	533 lm	70 lm/W	Fijo		26.AA66.3845.09
CHIP COB	8.5W	47	3000	608 lm	71 lm/W	Fijo		26.AA66.3847.09