



CROLL

CROLL 12W 140MM



DESCRIPCIÓN

Cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado.
Regulación: Basculación 90° y giro 360°

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	Interno
SUPERFICIE	-
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø52x140mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	0.29
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	12W	19°	2700	900 lm	75 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2121.03
CHIP COB	12W	19°	2700	900 lm	75 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2121.06
CHIP COB	12W	19°	3000	934 lm	77 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2021.03
CHIP COB	12W	19°	3000	934 lm	77 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2021.06
CHIP COB	12W	19°	4000	900 lm	75 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2421.03
CHIP COB	12W	36°	2700	989 lm	82 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2123.03
CHIP COB	12W	36°	2700	989 lm	82 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2123.06
CHIP COB	12W	36°	3000	1047 lm	87 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2223.03
CHIP COB	12W	36°	3000	1047 lm	87 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.2223.06
CHIP COB	12W	45°	2700	954 lm	79 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.3123.03
CHIP COB	12W	45°	2700	954 lm	79 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.3123.06
CHIP COB	12W	45°	3000	1006 lm	83 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.3023.03

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	12W	45°	3000	1006 lm	83 lm/W	Basculante	SECCO SK 123-B-13300	07.AA36.3023.06
CHIP COB	12W	19°	4000	900 lm	75 lm/W	Basculante	TCI	07.AA36.5421.03
CHIP COB	12W	19°	4000	900 lm	75 lm/W	Basculante	TCI	07.AA36.5421.06
CHIP COB	12W	45°	4000	954 lm	79 lm/W	Basculante	TCI	07.AA36.5521.03
CHIP COB	12W	45°	4000	954 lm	79 lm/W	Basculante	TCI	07.AA36.5521.06
CHIP COB	12W	19°	4000	900 lm	75 lm/W	Basculante		07.AA36.2421.06
CHIP COB	12W	45°	4000	954 lm	79 lm/W	Basculante		07.AA36.2521.03
CHIP COB	12W	45°	4000	954 lm	79 lm/W	Basculante		07.AA36.2521.06
CHIP COB	12W	19°	2700	900 lm	75 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5121.03
CHIP COB	12W	19°	2700	900 lm	75 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5121.06
CHIP COB	12W	36°	2700	989 lm	82 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5123.03
CHIP COB	12W	36°	2700	989 lm	82 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5123.06
CHIP COB	12W	45°	2700	954 lm	79 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5124.03
CHIP COB	12W	45°	2700	954 lm	79 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5124.06
CHIP COB	12W	19°	3000	934 lm	77 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5021.03
CHIP COB	12W	19°	3000	934 lm	77 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5021.06
CHIP COB	12W	36°	3000	1047 lm	87 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5223.03
CHIP COB	12W	36°	3000	1047 lm	87 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5223.06
CHIP COB	12W	45°	3000	1006 lm	83 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5023.03
CHIP COB	12W	45°	3000	1006 lm	83 lm/W	Basculante	TCI DC MINI JOLLY DALI	07.AA36.5023.06