


BOJ

BOJ 16W



D I M E N S I O N E S



D E S C R I P C I Ó N

Empotrable. Iluminación difusa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	44
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	140x140x85mm
CUT OUT	130x130x90mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
PLAQUETA SMD	16W		2700	1014 lm	63 lm/W		TCI MINI MD 500 (127032)	06.79.0222.03
PLAQUETA SMD	16W		2700	1014 lm	63 lm/W		TCI MINI MD 500 (127032)	06.79.0222.06
PLAQUETA SMD	16W		3000	1014 lm	63 lm/W		TCI MINI MD 500 (127032)	06.79.0122.03
PLAQUETA SMD	16W		3000	1014 lm	63 lm/W		TCI MINI MD 500 (127032)	06.79.0122.06